Espuma intumescente FIP 1 STEP, cartucho 12.85 fl oz

3M ID 98040056453 UPC# 00051115549250



- Clasificación de hasta 2 horas de protección contra incendio probado por estándar ASTM E-814 (UL 1479) & CAN/ULC S115.
- Cumple con el Código Internacional de Construcción para la protección pasiva contra incendios
- · No requiere lana mineral
- · Se puede pintar con primer
- Grado de la STC de 57 cuando se pprobó en montaje de pared por la STC 57
- Fugas de aire a menos de 1 CFM / pie cuadrado
- Excelente adhesión
- Excellent adhesion. Can be installed in wall or floor applications with no backing material
- Curación rápida, aproxiamdamente 2 min

Espuma intumescente que se expande hasta 5 veces su tamaño para poder cubrir penetraciones y aberturas complejas en cables, conductos, tuberías, charolas de cables, entre otros. Se instala en aplicaciones verticales como horizontales sin chorrearse ni caerse. Se mantiene maleable y flexible después de curar para aplicaciones donde se requiere re entrar en una penetración o abertura.

Especificaciones

Color	Bermellón
Marca	3M TM
Smoke Seal	Si
Sound Barrier	57 in 57
Tipo de Producto	Rated Foam
Water Tight	No